

TORQ Lite Webbing

TORQ fallblokk med bånd

- Lettvektsdesign
- Slitesterke materialer
- Brukervennlige funksjoner

EN 360 : 2002



Produktbeskrivelse

TORQ Lite Webbing fallblokk serien, som består av blokker på 3 m og 6 meter lengder. Gir fallsikring med fokus på mobilitet og brukervennlighet. Fallblokkene er konstruert med en polyesterstropp som gir fleksibilitet og holdbarhet. Det uttrekkbare båndet er sikkert forankret over brukeren, og justeres jevnt når du beveger deg, slik at du opprettholder et trygt arbeidsområde. Ved et eventuelt fall aktiveres et automatisk bremsesystem som sørger for en kontrollert retardasjon som minimerer risikoen for skader. Hver modell er utstyrt med en Twistlock-karabinkrok for sikkert oppheng innfesting og en presslåskarabin for innfestning. Enhetene på 3 m og 6 m veier bare henholdsvis 1,5 kg og 1,7 kg, noe som gjør dem enkle å bære og håndtere. Disse anordningene er laget av robust polyesterbelte og er konstruert for å tåle krevende arbeidsmiljøer. Twistlock-karabiner og presslåskarabin forbedrer både sikkerhet og funksjonalitet, noe som gir trygghet under bruk.

Produktegenskaper

Brand	TORQ
Justerbar under belastning	Nei
Falldemper	Ja
Fallindikator	Ja
Material	ABC Plast
Maksimal belastning (kg)	136
PPE-kategori	Kategori 3
Samsvarserklæring	Ja
EN-standard	EN 360 : 2002
Identifikasjon	Serienummer
Årlig kontroll	Ja, hver 12 måned

Levetid	10 år
Sertifiseringsorgan	2777, SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park Clonee, D15 YN2P, Ireland
RFID	Nei

Artikkelinformasjon

Artikkelnummer	Artikkel navn	Farge	Nettovekt (kg)
	TORQ Lite, 3m, Webbing	Rød	1.5
012213012	TORQ Lite, 6m, Webbing	Rød	1.7

Artikkelnummer	Artikkel navn	GTIN	Opprinnelsesland
	TORQ Lite, 3m, Webbing		Storbritannia
012213012	TORQ Lite, 6m, Webbing	7350015791930	Storbritannia

Artikkelnummer	Artikkel navn	Mengde / Emballasje
	TORQ Lite, 3m, Webbing	1
012213012	TORQ Lite, 6m, Webbing	1