

# Cresto Worker Pro 1123

## Cresto 1123

- Lavt forankringspunkt på bryst
- Rygg polstring i pustende materiale
- Hurtigspenner på benløkker

EN 361 : 2002



### Produktbeskrivelse

Innovativ og universal fallsikringssele med patenterte glidende forankringspunkt i front fra Cresto. (Ikke beregnet for statisk belastning) Selen er utviklet med fokus på å være komfortabel og fleksibel. Konstruksjonen og de justerbare skulderstroppene gir en god justeringsmulighet i forhold til størrelse og komfort. De patenterte forankringspunktene sitter i midje høyde for at innkoblet utstyr skal være minst mulig til hinder for bruker og gi fritt arbeidsfelt. En god løsning ved for eksempel arbeid på tak. Ved et eventuelt fall flyttes festepunktene opp på brystet og gir et høyt innfestnings punkt. Noe som igjen gir kroppen en bedre posisjon og vinkel. Innfestnings punkter på bryst er produsert i web bånd, mens rygg feste er metall.

### Produktegenskaper

|                                 |                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Brand                           | Cresto                                                                 |
| Justerbar under belastning      | Nei                                                                    |
| Rygg A-punkt                    | Galvanisert stål 45 mm >30kN                                           |
| Minimums bruddstyrke - MBS (kN) | 15                                                                     |
| Brystspenne                     | Aluminium, med rustfrie stålkomponenter og messingklips. Styrke: >18kn |
| Framsida A-punkt                | Glidende festepunkt                                                    |
| Lår spenne                      | Aluminium, med rustfrie stålkomponenter og messingklips. Styrke: >18kn |
| Material                        | Polyester Nordguard™                                                   |
| Maksimal belastning (kg)        | 140                                                                    |
| Min/Max vekt (kg)               | 30 / 140                                                               |
| Min/Max arbeidstemperatur (c)   | - 40 / 100                                                             |
| Maks antall brukere             | 1                                                                      |

|                                |                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Maks arbeidstemperatur (c)     | 100                                                                          |
| Minimums arbeidstemperatur (c) | -40                                                                          |
| Polstringsmaterial             | Pustende materiale 3-D mesh                                                  |
| PPE-kategori                   | Kategori 3                                                                   |
| Samsvarserklæring              | Ja                                                                           |
| EN-standard                    | EN 361 : 2002                                                                |
| Garanti                        | 2+1 år vid registrering i Inspector                                          |
| Identifikasjon                 | Serienummer                                                                  |
| Årlig kontroll                 | Ja, hver 12 måned                                                            |
| Levetid                        | 10 + 2 år. Produktets levetid 10 år + 2 år lagringstid                       |
| Sertifiseringsorgan            | 1019, VVUU, a.S., Pikartska 1337/7 716 07 Ostrava - Radvanice Czech Republic |
| RFID                           | Ja                                                                           |

**Artikkelinformasjon**

| Artikkelnummer | Artikkel navn                                    | Størrelse | Farge      | Nettovekt (kg) |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|
| 012200135      | Cresto, Worker Pro 1123, one size                | One size  | Svart/Grå  | 1.65           |
| 012200138      | Cresto 1123, Worker Pro, one size, hi-vis yellow | One size  | Hi-vis gul | 1.65           |

| Artikkelnummer | Artikkel navn                                    | GTIN          | Tolltariffnummer | UNSPSC-kode | Opprinnelsesland |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|
| 012200135      | Cresto, Worker Pro 1123, one size                | 7350015792029 | 6307909899       | 46182306    | Slovakia         |
| 012200138      | Cresto 1123, Worker Pro, one size, hi-vis yellow | 7350015795099 | 6307909899       | 46182306    | Slovakia         |

| Artikkelnummer | Artikkel navn                                    | Forpakningstype | B(cm) | H(cm) | L(cm) | Bruttovekt (kg) | Mengde / Emballasje |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-----------------|---------------------|
| 012200135      | Cresto, Worker Pro 1123, one size                | Kartong         | 11    | 22    | 20    | 1.7             | 1                   |
| 012200138      | Cresto 1123, Worker Pro, one size, hi-vis yellow | Kartong         | 11    | 22    | 20    | 1.7             | 1                   |

| Artikkelnummer | Artikkel navn                                    | Låromkrets (cm) | skulder-hofte (cm) |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 012200135      | Cresto, Worker Pro 1123, one size                | 49 - 84 cm      | 59 - 81 cm         |
| 012200138      | Cresto 1123, Worker Pro, one size, hi-vis yellow | 49 - 84 cm      | 59 - 81 cm         |