RESQ SOLO X Wind

Automatisk evakuering IQDX

- Forhåndskonfigurert friksjon
- Automatisert intuitiv design for forenklet nødevakuering
- Sertifisert for bruk i ekstreme temperaturer fra -40 °C til +60 °C

EN 341 : 2011



Produktbeskrivelse

RESQ Solo X er verdens minste og letteste personlige evakueringsenhet, designet for optimal enkelhet og pålitelighet i nødsituasjoner. Den har et helautomatisk bremsesystem som muliggjør kontrollerte nedstigninger med en hastighet på 1,4 m/sek. Med minimalt oppsett - Connect and Go - er Solo X klar til bruk når du trenger den som mest. Den kompakte designen, med en vekt på bare 3,6 kg for et 100-meters sett, betyr at den ikke tynger deg ned, noe som gjør den ideell for risikofylte arbeidsmiljøer. Den er sertifisert for bruk i ekstreme temperaturer, er bygget for å vare med minimalt vedlikehold og har en levetid på opptil 30 år.

Produktegenskaper

Brand	RESQ
Justerbar under belastning	Ja
Koblingspunkt 1	Stålkarbin
Minimums bruddstyrke - MBS (kN)	14
Nedfiringshastighet (m/s)	0,5-2
Ekstrafunksjoner	Nettingpose for tau som kobles direkte i SOLO X-enhetens karabinkrok
Funksjoner	Nedfiringsfunksjon
Åpning (mm)	17
Styrke på lås (kN)	16
Åpnings funksjon	Twist lock
Material	Aluminium, Aramid, Stål
Maksimal nedfiring	1 x 300m
Min/Max vekt (kg)	30/141

Min/Max arbeitstemperatur (c)	-40/+60 °C
Maks antall brukere	1
Maks taulengde (m)	300
Mekanik	
Min/Max lagringstemperatur (c)	-40/+60 °C
Forpakningstype	Vacuum+
Line/tau	4,8mm TWARON Aramid
PPE-kategori	Kategori 3
Samsvarserklæring	Ja
EN-standard	EN 341 : 2011
Garanti	2 år
Identifikasjon	Serienummer
Inkluderte produkter	
Årlig kontroll	Ja, hver 12 måned
Levetid	15 + 15 år. Produktets levetid + 15 år etter service
Sertifiseringsorgan	0511, AUVA, Allgemeine Unfallversicherungsanstalt Sicherheitstechnische Prüfstelle - Wienerbergstrasse 11 1100 Wien, Austria
Andre standarder	ANSI Z359.4-2013
RFID	Ja

Artikkelinformasjon

Artikkelnummer	Artikkel navn	Farge	B(cm)	H(cm)	L(cm)	Nettovekt (kg)
08110222050	RESQ SOLO X Wind 50m	Svart	24	35	24	3.9
08110222075	RESQ SOLO X Wind 75m	Svart	24	35	24	4.38
08110222100	RESQ SOLO X Wind 100m	Svart	24	35	24	4.75
08110222125	RESQ SOLO X Wind 125m	Svart	24	35	24	5.16
08110222150	RESQ SOLO X Wind 150m	Svart	24	35	24	5.57
08110222175	RESQ SOLO X Wind 175m	Svart	24	35	24	5.98
08110222200	RESQ SOLO X Wind 200m	Svart	24	24	42	6.4
08110223225	RESQ SOLO X Wind 225m	Svart	24	24	42	6.83
08110223250	RESQ SOLO X Wind 250m	Svart	24	24	42	7
08110223275	RESQ SOLO X Wind 275m	Svart	24	24	42	7.4
08110223300	RESQ SOLO X Wind 300m	Svart	24	24	42	7.8

Artikkelnummer	Artikkel navn	GTIN	Tolltariffnummer	Opprinnelsesland
08110222050	RESQ SOLO X Wind 50m	7350015792227	84251900	Slovakia
08110222075	RESQ SOLO X Wind 75m	7350015792234	84251900	Slovakia
08110222100	RESQ SOLO X Wind 100m	7350015792241	84251900	Slovakia
08110222125	RESQ SOLO X Wind 125m	7350015792289	84251900	Slovakia
08110222150	RESQ SOLO X Wind 150m	7350015792296	84251900	Slovakia
08110222175	RESQ SOLO X Wind 175m	7350015792302	84251900	Slovakia
08110222200	RESQ SOLO X Wind 200m	7350015792371	84251900	Slovakia
08110223225	RESQ SOLO X Wind 225m	7350015792401	84251900	Slovakia
08110223250	RESQ SOLO X Wind 250m	7350015792449	84251900	Slovakia
08110223275	RESQ SOLO X Wind 275m	7350015792463	84251900	Slovakia
08110223300	RESQ SOLO X Wind 300m	7350015792470	84251900	Slovakia

Artikkelnummer	Artikkel navn	Forpakningstype	B(cm)	H(cm)	L(cm)	Bruttovekt (kg)	Mengde / Emballasje
08110222050	RESQ SOLO X Wind 50m	Kartong	25	25	40	4.3	1
08110222075	RESQ SOLO X Wind 75m	Bag	25	25	40	4.79	1
08110222100	RESQ SOLO X Wind 100m	Bag	25	40	25	5.15	1
08110222125	RESQ SOLO X Wind 125m	Bag	25	25	40	5.59	1

08110222150	RESQ SOLO X Wind 150m	Bag	25	25	40	5.98	1
08110222175	RESQ SOLO X Wind 175m	Bag	25	40	25	6.4	1
08110222200	RESQ SOLO X Wind 200m	Bag	25	25	40	6.8	1
08110223225	RESQ SOLO X Wind 225m	Bag	25	52	25	7.2	1
08110223250	RESQ SOLO X Wind 250m	Bag	25	52	25	7.4	1
08110223275	RESQ SOLO X Wind 275m	Bag	25	52	25	7.83	1
08110223300	RESQ SOLO X Wind 300m	Bag	25	52	25	8.3	1