

SAR WIRESLING

Plastbelagt galvanisert wireslynge

- Galvanisert wire
- Tåler stor påkjenning
- Stålkause i begge ender

Standards: **EN 795 : 2012 Type B** **EN 354 : 2010** **TS 16415:2013**



Produktbeskrivelse

Sar plastbelagt wireslynge i galvanisert stål med kause i begge ender.

Plastbelagt galvanisert wireslynge fra produsenten Sar.
Slyngen er godkjent for 2 personer med en sikker arbeidsbelastning på 270 kg.

Kan også skaffes med fargekoder på bestilling.
Materiale: 6 mm wire.
Produsert i henhold til: EN354:2010, EN795-B:2012 & PD CEN/TS 16415:20013 Type B

Produktegenskaper

Varemerke:	SAR
Materiale:	Galvanisert stål
Min/Max vekt (kg):	0 / 270
Min/Max arbeidstemperatur (c):	- 40 / 100
EN-standard:	EN 795 : 2012 Type B, EN 354 : 2010
Andre standader:	TS 16415:2013
RFID:	Nei
Garanti:	2 år

Referanse	Størrelse (m)	Nettovekt (kg)	Opprinnelsesland
23510	1	0.7	Storbritannia
23510-150	1.5	0.9	Storbritannia
23510-200	2	1.3	Storbritannia
23510-050	0.5	0.5	Storbritannia